

Dławnica HILPRESS-METEX® Duo w komplecie z przeciwnakrętką, metryczna, M 12 x 1,5 PA

METEX IP68 mit Gegenmutter

Artikelnummer 51590

Gewicht 0.303kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

Produkteigenschaften

H	29 - 34 mm
GL	9 mm
Materiał uszczelniający	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
min. - maks. średnica kabla	3 - 7 mm
Marka	HP-METEX®
Rodzaj opakowania	50
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
Gwint (AG)	M 12 x 1,5
Materiał	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Kolor	szary
Rozmiar klucza	16 mm
Wersja	z nakrętką zabezpieczającą
Właściwości materiału	halogen-free

Weitere Bilder

