

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 16 - 18 mm M 40 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50829

Gewicht 1.602kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

H	24 - 28,5 mm
Odporność termiczna	-40 °C - 120 °C
D	40 mm
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
min. - maks. średnica kabla	16 - 18 mm
Rozmiar klucza	45 mm
E	49 mm
Wersja	Standard
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
Gwint (M)	M 40 x 1,5
L	8 mm
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

