

Dławnica HP VENT-LINE, stal szlachetna, metryczna, M 20 x 1,5 stal szlachetna

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57010

Gewicht 0.05kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Materiał dławik mosiądz niklowany, stal szlachetna
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopień ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura użytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

Produkteigenschaften

SW	24 mm
Stopień ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	1
min. - maks. średnica kabla	6 - 13 mm
TL	41 - 50 mm
Odporność termiczna	-40 °C – 100 °C
Materiał	Stal nierdzewna
Typ gwintu	metryczny
I	6 mm
E1	27 mm
Gwint (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,36	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,36
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,83	1,42	1,82
0,90	1,01	1,50	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

