

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 14 - 16 mm M 25 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50821

Gewicht 3.317kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-40 °C – 120 °C
E	33 mm
min. - maks. średnica kabla	14 - 16 mm
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
Gwint (M)	M 25 x 1,5
L	7 mm
Rodzaj opakowania	50
Wersja	Standard
Typ gwintu	metryczny
H	23 - 28 mm
D	25 mm
Rozmiar klucza	30 mm
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

