Dławnica EMC UNI HF, mosiądz, PG 16 EMC kabel 6,5 - 9,5

Artikelnummer 52070
Gewicht 2.359kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego.Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrza oraz dzięki montażu przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów

- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

min. - maks. średnica kabla	9,5 - 6,5 mm
H	21 mm
Typ gwintu	PG
Stopień ochrony	IP 68
Materiał wkładki uszczelniającej	TPE
Wersja	z piórem irysa
Rodzaj opakowania	50
Osłona kabla	abgesetzt
Gwint (AG)	PG 16
GL	6,5 mm
Średnica ekranu maks.-min.	8 - 3,5 mm
Odporność termiczna	-20 °C – 105 °C
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder



