# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 10 - 12 mm, M 16 x 1,5



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 50860
**Gewicht** 1.772kg

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Odporność termiczna** | -60 °C – 180 °C |
| **Rozmiar klucza** | 22 mm |
| **Stopień ochrony** | IP 68 |
| **min. - maks. średnica kabla** | 10 - 12 mm |
| **E** | 24 mm |
| **H** | 22 - 26,5 mm |
| **Rodzaj opakowania** | 50 |
| **Gwint (M)** | M 16 x 1,5 |
| **L** | 6 mm |
| **Wersja** | z silikonową uszczelką |
| **Typ gwintu** | metryczny |
| **D** | 16 mm |
| **Materiał** | Niklowany mosiądz |

## Weitere Bilder



