

# Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HTFE 4:1 cienkościenna, niepalna 6,4/1,6 przezroczysta

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32430 L

Gewicht 0.04kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Koszulki termokurczliwe z Teflonu® o średniej sztywności do bardzo wysokich temperatur

- Stopień skurczu: 4:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -67 °C do +250 °C
- Materiał: politetrafluoroetylen
- Temperatura skurczu: 327 °C

## Produkteigenschaften

Wersja	sekcje
Grubość cianki po całkow. skurczu s	0,3 mm
Rodzaj opakowania	1
Długość sekcji	1,2 m
Właściwości materiału	półsztywny
Stopień skurczu	4:1
Maks. całkow. skurczu Ø d	1,6 mm
Temperatura kurczenia się	327 °C
Elastyczność	cienkostennowy
Kolor	Przezroczysty
Temperatura pracy ciągłej	-67 °C - 250 °C
Min przy dostawie Ø D	6,4 mm
Nadmiar długości	F
Min przy dostawie Ø D	1/4 Zoll
Materiał	Politerafluoroetylen

## Weitere Bilder

