

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czarne, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91630

Gewicht 2.076kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materia? ?ruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
R.T.	12,0 kN
Typ	ECO
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasnący , wzmochniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Odporno?? termiczna	-40 °C - 130 °C
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
Rodzaj opakowania	25
R.C.	90 kN
Gwint (M)	M6
Napi?cie znamionowe DC	1500 V
R.F.	4,2 kN
e	8,5 mm
D	30 mm
H	45 mm
Napi?cie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

