

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 6 czerwone 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91026

Gewicht 0.326kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

f	6 mm
CH	19 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
R.T.	2,4 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
e	5 mm
Rodzaj opakowania	25
Gwint (M)	M6
D	16 mm
H	20 mm
R.F.	2,4 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Maks. moment dokręcenia	8 Nm
R.C.	20 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

