Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 10 czerwone 76 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90054
Gewicht 2.899kg

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

d1	36 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	23 kN
Rodzaj opakowania	12
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	25 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Maks. moment dokręcenia	43,0 Nm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. siła gięcia	9 kN
SW	50 mm
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	100 kN
Typ	DB/P 75
Napięcie przebicia	50 kV
U_M	5000 V
H	76 mm
A	19 mm
Gwint (M)	M10

Weitere Bilder





