

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91510

Gewicht 2.926kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

f	11 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
CH	32 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.C.	65 kN
H	35 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
R.F.	5,7 kN
D	28 mm
Gwint (M)	M10
e	7 mm
R.T.	9,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

