

D?awnica EMC UNI HF szczelna, mosi?dz, metryczna, kabel 10,5 - 8,0 M 20 x 1,5 mosi?dz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52204

Gewicht 1.564kg



Illustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane
techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj?
zmianom.

Produktbeschreibung

- Funkcjonalny efekt po??czenia nast?puje poprzez nisk? rezystencj? przejdziow? pomi?dzy wej?ciami przewodów a ?cian? urz?dzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich sta?y kontakt od wewn?trza oraz dzi?ki monta?u przeciwnakr?tek nast?puje wyrównuje si? potencjałów
- Materia? wk?adka uszczelniaj?ca: TPE
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Stopie? ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporno?? termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

min. - maks. ?rednica kabla	10,5 - 8 mm
?rednica ekranu maks.-min.	8,5 - 3,5 mm
Stopie? ochrony	IP 68
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	TPE
Wersja	z piórem irysa
Rodzaj opakowania	50
Os?ona kabla	abgesetzt
Typ gwintu	metryczny
GL	6 mm
H	25 mm
Odporno?? termiczna	-20 °C – 105 °C
Materia?	Niklowany mosi?dz
Gwint (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

