

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 5 czerwone 25 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90029

Gewicht 3.356kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Typ	DB/P 25
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	21 kN
A	7 mm
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	Samogasnący, Wzmocniony włóknem szklanym
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Wytrzymałość na napięcie przy przebiciu	7 kV
Maks. moment dokręcenia	5,1 Nm
SW	19 mm
U_M	600 V
Rodzaj opakowania	250
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	3 kN
H	25 mm
Maks. siła gciążenia	1,8 kN
Napięcie przebicia	25 kV
d1	15 mm

Weitere Bilder

