

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan, A 4 - 6,0, 1000 szt. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,
\$\$Nennquerschnitt_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart_Stk\$\$

Artikelnummer 10020 HQ

Gewicht 1.544kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Materiał izolacji: poliwęglan
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

d4	6,5 mm
Marka	Hil-Quick®
d2	4,3 mm
DIN	DIN 46237
Przekrój znamionowy	> 2,5 - 6 mm ²
Grubość materiału	1 mm
Atest UL	Ja
Kolor	żółty
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
a1	6 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wielkość znamionowa	A - 4 - 6,0 DIN
l	22,15 mm
a2	14,15 mm
Wersja	przylutowany
d3	8 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

