

D?awnica DIN 46320, polistyren, PG 42

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50108

Gewicht 0.898kg



Illustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 z pier?cieniem uszczelniaj?cym z mi?kkiej gumy
- Ze wzgl?du na niebezpiecze?stwo p?kania napr??eniowego nale?y unika? bocznych obci??e? d?awnicy i wi?kszych momentów dokr?cenia
- Materia?: odporny na uderzenia polistyren
- Stopie? ochrony: IP 54 z pier?cieniem uszczelniaj?cym gwintu przy??czeniowego IP 66
- Odporno?? termiczna: -25 °C do maks. +60 °C

Produkteigenschaften

H	44 mm
Rozmiar klucza	55 / 60 mm
GL	13 mm
Typ gwintu	PG
DIN	DIN 46320
min. - maks. ?rednica kabla	30 - 38 mm
Stopie? ochrony	IP 54
Kolor	szary (RAL 7035)
Odporno?? termiczna	-20 °C – 60 °C
Gwint (AG)	PG 42
Wielko?? znamionowa	PG 42
Rodzaj opakowania	10
Wersja	Odporno?? na uderzenia
Materia?	Polistyren

Weitere Bilder

