

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, PVC nielutowane, A 8 - 6,0, 100 szt. | 100

PVC ungelötet

Artikelnummer K 10023 TF

Gewicht 0.246kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: PVC
- Zakres temperatur: -10 °C do +70 °C
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Wielkość znamionowa A - 8 - 6,0 DIN

Rodzaj opakowania 100

a2 12 mm

Odporność termiczna -10 °C - 70 °C

Przekrój znamionowy > 2,5 - 6 mm²

Grubość materiału 1 mm

Materiał izolacyjny PVC

d4 6,4 mm

Atest UL Ja

Kolor żółty

a1 6 mm

Wersja nielutowany

d3 14 mm

d2 8,4 mm

l 25 mm

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions d_1 , d_2 , d_3 , d_4 , d_5 , d_6 , a_1 , a_2 , and l . The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right. The cross-section view shows a circular profile with a central hole of diameter d_1 and an outer diameter of d_2 . The side view shows a cylindrical body with a total length of l . The diameter of the main body is d_3 . The diameter of the central hole is d_1 . The diameter of the outer flange is d_2 . The diameter of the inner hole in the flange is d_4 . The diameter of the outer flange is d_5 . The diameter of the inner hole in the flange is d_6 . The distance from the center of the main body to the center of the flange is a_1 . The distance from the center of the main body to the center of the inner hole in the flange is a_2 .

