

Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 4,8 - 0,8 - 2,5, 100 szt. | 100

Polyamid

Artikelnummer K 10295 A

Gewicht 0.161kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
Grubość wtyku	0,8 mm
Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
Wielkość znamionowa	2,5 mm ²
a2	11 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	7,4 mm
Średnica wewnętrzna Izolacja Przyłącze przewodu (D)	5 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Grubość materiału	0,4 mm
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
Kolor	niebieski
Szerokość obszaru wtykowego (B)	5 mm
Przekrój znamionowy	0,5 - 2,5 mm ²
Materiał	mosiądz
Szerokość wtyku	4,8 mm
I	20 mm

Weitere Bilder

