

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 12 czerwone 75 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91054

Gewicht 2.67kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnące: V0-UL94
- **Wkręty gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

e	16 mm
f	20 mm
CH	50 mm
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	Samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
R.T.	18,0 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	10
R.C.	120 kN
D	38 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	75 mm
Gwint (M)	M10
R.F.	13,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

