

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M5, czarne, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91504

Gewicht 0.676kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| f | 5 mm |
| R.F. | 2,0 kN |
| CH | 20 mm |
| Materia? ?rudy gwintowanej | Stal ocynkowana |
| Kolor | czerwony |
| Typ | ECO |
| Gwint (M) | M5 |
| W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego | samogasnący , wzmochniony w 20% włóknem szklanym |
| D | 15 mm |
| Trudnopalno?? | UL 94 V-0 |
| Odporno?? termiczna | -40 °C - 130 °C |
| Rodzaj opakowania | 50 |
| Materia? izolacyjny | Termoutwardzalna żywica poliestrowa |
| e | 5 mm |
| R.T. | 4,0 kN |
| R.C. | 25 kN |
| Napi?cie znamionowe DC | 1500 V |
| H | 25 mm |
| Napi?cie nominalne AC | 1000 V |

Weitere Bilder

