

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M5, czarne, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91504

Gewicht 0.676kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

### • Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

### • Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

### • Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

f	5 mm
R.F.	2,0 kN
CH	20 mm
Materia? ?rudy gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Gwint (M)	M5
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasnący , wzmochniony w 20% włóknem szklanym
D	15 mm
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Odporno?? termiczna	-40 °C - 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
e	5 mm
R.T.	4,0 kN
R.C.	25 kN
Napi?cie znamionowe DC	1500 V
H	25 mm
Napi?cie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

