

Puszka odgałęźna HIL-BOX® z przepustami membranowymi, pokrywa wciskana, 80 x 80 x 40 mm

IP 65 Schnellverschluss

Artikelnummer 55220 S

Gewicht 1.169kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Odporne na uderzenia puszki odgałęźne z miękkimi, samouszczelniającymi przepustami membranowymi i szybkim zamykaniem przez wciśnięcie pokrywy. Przewód wystarczy wprowadzić do puszki ręką, bez użycia noża ani obcinaka, przy czym przepust membranowy automatycznie zapewnia niezbędną szczelność. Pozostaje przy tym całkowicie zachowany stopień ochrony IP 65.

- Stopień ochrony: IP 65 wg DIN EN 60529
- Materiał: puszka i pokrywa z ABS (bez halogenów), przepust membranowy z gumy
- Kolor: szary RAL 7035, czarny (RAL 9005)
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. 70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 750 °C wg DIN EN 60695-2-11

Produkteigenschaften

Kolor pokrywy	czarny
C	40 mm
b	80 mm
maks. średnica membrany	23
DIN	DIN EN 60529
Liczba membran	6 + 2
Rodzaj opakowania	10
A	80 mm
Stopień ochrony	IP 65

Weitere Bilder

