

Dławnica HP-Multitex® z uszczelką wieloprzewodową, metryczna, M 16 x 1,5 PA , kabel 2,0 - 4,0 mm 2

Artikelnummer 54010

Gewicht 0.45kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z odciążeniem ciągu i zintegrowaną krawędzią uszczelniającą
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 66 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +120 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 750 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Gwint (AG)	M 16 x 1,5
Marka	HP-MULTITEX®
Kolor	szary (RAL 7035)
min. - maks. średnica kabla	2,0 - 4,0 mm
Wersja	z wstępnie zamontowaną wkładką uszczelniającą
Rodzaj opakowania	50
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
Liczba kabli	2
Materiał	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Stopień ochrony	IP 66 do 5 bar (30 min)
Właściwości materiałów	halogen-free

Weitere Bilder

