

Dławnica, z zewnętrznym odciążeniem ciągu i odgiętką, metryczna, M 32 x 1,5 - PG 29

Kabelverschraubung IP54 mit externer Zugentlastung und Biegeschutz

Artikelnummer 50921

Gewicht 3.628kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- z mocowaniem 6-kt na połączeniu pośrednim, śruba dociskowa z zabezpieczeniem przed zginaniem
- Materiał: mosiądz, niklowany
- Stopień ochrony: IP 54 z uszczelnieniem gwintu przyłączeniowego IP 65
- Odporność na temperaturę: -40 °C do +70 °C

Produkteigenschaften

Materiał	Niklowany mosiądz
Rozmiar klucza	41/40 mm
Stopień ochrony	IP 54
Gwint (AG)	M 32 x 1,5
Odporność termiczna	-40 °C – 70 °C
H	69 mm
Wersja	z zewnętrznym odciążeniem , z zabezpieczeniem przed zginaniem
Rodzaj opakowania	25
Typ gwintu	metryczny
GL	8 mm
Gwint wewnętrzny	PG 29
min. - maks. średnica kabla	20 - 27 mm

Weitere Bilder

