

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M12, czarne, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91527

Gewicht 3.651kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

D	40 mm
CH	50 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
Gwint (M)	M12
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	25
e	12 mm
H	50 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
R.F.	8,5 kN
R.C.	130 kN
R.T.	20,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

