

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 6 czerwone 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91033

Gewicht 0.669kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	5,8 kN
Materia? ?ruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasnący , wzmochniony w 20% włóknem szklanym
H	30 mm
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Odporno?? termiczna	-40 °C - 130 °C
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
R.F.	4,6 kN
Rodzaj opakowania	10
Maks. moment dokr?cenia	10 Nm
Gwint (M)	M6
D	25 mm
Napi?cie znamionowe DC	1500 V
f	10 mm
e	7 mm
R.C.	59 kN
Napi?cie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

