

Rozgałęźnik HIL-SHRINK® CCB 3:1 grubościenny, trudnopalny 50,0 /23,0 czarny

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34620

Gewicht 0.269kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Termokurczliwe zaślepki rozgałęziające z wewnętrzną powłoką kleju topliwego

- Trudnopalne
- Temperatura ciągłego użytkowania: -30 °C do +70 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

L po skurczu	105 mm
Temperatura kurczenia się	120 °C
Warunki dostawy L	95 mm
Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Liczba Odgałęzienia	2
Maks. po całk. skurczu Ø D1	23 mm
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Min przy dostawie Ø D2	25 mm
Właściwości materiałów	sztywny , trudnopalny
Rodzaj opakowania	10
Min przy dostawie Ø D1	60 mm
Maks. po całk. skurczu Ø D2	8 mm
Temperatura pracy ciągłej	-30 °C – 70 °C
Elastyczność	grubościenny

Weitere Bilder

