

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan nielutowany, A 2,5 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10001 SQ

Gewicht 0.695kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
Kolor	czerwony
l	17,3 mm
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Wielkość znamionowa	A 2,5 - 1 DIN
Atest UL	Ja
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
d3	6 mm
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	nielutowany
d2	2,7 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

