

# Nasuwka HIL-QUICK®, PVC, 7,7 - 0,8 - 2,5, 1000 szt. | 1000

PVC Standard Ausführung

Artikelnummer 10255 GH

Gewicht 1.701kg



Illustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- DIN 46245, część 1 - 3 i podobne wersje
- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: PVC
- Zakres temperatur: -10 °C do +70 °C

## Produkteigenschaften

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Grubość wtyku       | 0,8 mm                              |
| a2                  | 10,5 mm                             |
| Odporność termiczna | -10 °C - 70 °C                      |
| Przekrój znamionowy | > 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| Wielkość znamionowa | 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Materiał izolacyjny | PVC                                 |
| l1                  | 10 mm                               |
| Grubość materiału   | 0,4 mm                              |
| Wersja              | z metalowym wspornikiem izolacyjnym |
| Rodzaj opakowania   | 1000                                |
| Kolor               | niebieski                           |
| Materiał            | mosiądz                             |
| Szerokość wtyku     | 7,7 mm                              |
| l                   | 24,5 mm                             |

## Weitere Bilder

