

# Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 4 czerwone 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91018

Gewicht 0.376kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

### • Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

### • Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

### • Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

f	5 mm
R.C.	15 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
D	12 mm
e	4 mm
CH	15 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
H	16 mm
Maks. moment dokręcenia	3 Nm
R.T.	1,5 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M4
Napięcie nominalne AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

## Weitere Bilder

