

# Dławnica HILPRESS-METEX® z długim gwintem, metryczna, szara, M 40 x 1,5 PA | szary

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51534 L

Gewicht 0.728kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

## Produkteigenschaften

H	58 - 71 mm
Materiał uszczelniający	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
Atest UL	Ja
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
min. - maks. średnica kabla	16 - 28 mm
Materiał	Poliamid
Rodzaj opakowania	10
Gwint (AG)	M 40 x 1,5
Wersja	z długim gwintem przyłączeniowym
Typ gwintu	metryczny
Kolor	szary
Rozmiar klucza	46 mm
GL	18 mm
Właściwości materiału	halogen-free

## Weitere Bilder

