

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czarne, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91624

Gewicht 1.976kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
R.T.	10,0 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
H	30 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
Gwint (M)	M6
Napięcie znamionowe DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
R.C.	70 kN
R.F.	5,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

