

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91515

Gewicht 1.601kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fiber
e	8 mm
R.T.	13,0 kN
CH	32 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termo-stabilizująca żywica poliestrowa
H	40 mm
Rodzaj opakowania	25
Napięcie znamionowe DC	1500 V
D	28 mm
Gwint (M)	M10
R.F.	5,0 kN
R.C.	75 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

