

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 20 - 22 mm, M 40 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50881

Gewicht 1.577kg



Ilustracje mają charakter
poglądowy. Dane techniczne
mogą się różnić i podlegają
zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-60 °C – 180 °C
H	24 - 28,5 mm
D	40 mm
Stopień ochrony	IP 68
Rozmiar klucza	45 mm
E	49 mm
Wersja	z silikonową uszczelką
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
min. - maks. średnica kabla	20 - 22 mm
Gwint (M)	M 40 x 1,5
L	8 mm
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

