

Przeciwnakrętka do wyrównania potencjałów do dławnic EMC, mosiądz, metrycznych, M 12 x 1,5 MS

Gegenmutter für Potentialausgleich

Artikelnummer 52095

Gewicht 0.802kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Sześciozębowe nakrętki zabezpieczające wyrównania potencjałów przebijają się przez izolujące warstwy farby lub proszku i tworzą przewodzący styk.

- Brak korozji powierzchniowej
- Bardzo niskoomowe przejście: dławnica/obudowa
- Nie trzeba usuwać powłoki
- **Dodatkowo** większa odporność instalacji na drgania dzięki zamkniętemu siłowo połączeniu
- Materiał: mosiądz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 68
- Odporność termiczna: -60 °C do +200 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna -60 °C – 200 °C

Stopień ochrony IP 68

H 6 mm

Rodzaj opakowania 50

Gwint (AG) M 12 x 1,5

Rozmiar klucza 18 mm

Typ gwintu metryczny

Materiał mosiądz

D 10,6 mm

Weitere Bilder

