Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 5 czerwone 25 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 91029
Gewicht 0.406kg

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
- Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Maks. moment dokręcenia	6 Nm
D	18 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
R.T.	2,4 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.C.	29 kN
R.F.	2,2 kN
Rodzaj opakowania	20
e	6 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	25 mm
CH	22 mm
f	7 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder







