

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91525

Gewicht 2.351kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
R.T.	18,0 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.C.	100 kN
D	29 mm
Rodzaj opakowania	25
CH	36 mm
e	11 mm
H	50 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M10
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

