

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CPE, M 16 czerwone 60 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90145

Gewicht 3.753kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Średnica	60 mm
Gwint (M)	M16
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	25 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Typ	CPE 60
H	60 mm
Maks. wytr. na obciążenie rozciągające	15 kN
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
U_M	3000 V
Maks. moment dokręcenia	24 - 50 Nm
Maks. wytr. na obciążenie ściskające	100 kN
SW	60 mm
Rodzaj opakowania	10
Napięcie przebicia	50 kV
A	19 mm
Maks. siła gięcia	5 kN

Weitere Bilder

