Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M5, czarne, 40 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 91615
Gewicht 1.526kg

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
- Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
R.C.	50 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
H	40 mm
R.T.	8,0 kN
R.F.	3,0 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder







