

Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czerwone, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91205

Gewicht 0.466kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	2,0 kN
R.T.	3,0 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	Samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	8 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.C.	22 kN
Gwint (M)	M6
Rodzaj opakowania	20
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	25 mm
CH	21 mm
f	7 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

