

# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 16 - 18 mm, M 40 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50879

Gewicht 1.604kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

## Produkteigenschaften

<b>Odporność termiczna</b>	-60 °C - 180 °C
<b>H</b>	24 - 28,5 mm
<b>D</b>	40 mm
<b>Stopień ochrony</b>	IP 68
<b>min. - maks. średnica kabla</b>	16 - 18 mm
<b>Rozmiar klucza</b>	45 mm
<b>E</b>	49 mm
<b>Wersja</b>	z silikonową uszczelką
<b>Rodzaj opakowania</b>	10
<b>Typ gwintu</b>	metryczny
<b>Gwint (M)</b>	M 40 x 1,5
<b>L</b>	8 mm
<b>Materiał</b>	Niklowany mosiądz

## Weitere Bilder

