

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HTFE 4:1 cienkościenna, niepalna 3,2/1,0 przezroczysta

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32410 L

Gewicht 0.037kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Koszulki termokurczliwe z Teflonu® o średniej sztywności do bardzo wysokich temperatur

- Stopień skurczu: 4:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -67 °C do +250 °C
- Materiał: politetrafluoroetylen
- Temperatura skurczu: 327 °C

Produkteigenschaften

Wersja	sekcje
Rodzaj opakowania	1
Długość sekcji	1,2 m
Właściwości materiałow	półsztywny
Min przy dostawie Ø D	3,2 mm
Stopień skurczu	4:1
Grubość ścianki po całkow. skurczu s	0,25 mm
Min przy dostawie Ø D	1/8 Zoll
Temperatura kurczenia się	327 °C
Elastyczność	cienkostenny
Kolor	Przezroczysty
Temperatura pracy ciągłej	-67 °C – 250 °C
Nadmiar długości	F
Maks. po całkow. skurczu Ø d	1 mm
Materiał	Politerafluoroetylen

Weitere Bilder

