

# Dławnica HILPRESS-TEXO® z odciążeniem ciągu, mosiądz, PG 11

TEXO IP68

Artikelnummer 51602

Gewicht 1.282kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z odciążeniem ciągu, z 6-kątnym króćcem pośrednim i jednoczęściowy pierścieniem uszczelniającym z neoprenu, o-ring na gwincie przyłączeniowym.
- Materiał: mosiądz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 68
- Odporność termiczna: -20 °C do +100 °C

## Produkteigenschaften

Materia?	Niklowany mosiądz
A	22,2 mm
Wielko?? znamionowa	PG 11
Typ gwintu	PG
min. - maks. ?rednica kabla	5 - 10 mm
Stopie? ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	50
Wersja	z sześciokątnym mocowaniem na pośrednim elemencie łączącym , odciążenie
H	28,5 mm
Rozmiar klucza	25 mm
Gwint (AG)	PG 11
GL	6 mm
Marka	TEXO®
Odporno?? termiczna	-20 °C - 100 °C

## Weitere Bilder

