

# HIL-SHRINK® HQ 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 1,2/0,6 grün/gelb

Spule

Artikelnummer 30101-<sub>2</sub>

Gewicht 0.754kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, selbstverlöschend nach UL 224

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

## Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
Farbe	grün-gelb
Zulassungen	UL 224
min. bei Anlieferung Ø D	1,2 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,45 mm
Schrumpfrate	2:1
min. bei Anlieferung Ø D	3/64 Zoll
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Box
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	0,6 mm
Verkaufseinheit	150

## Weitere Bilder

