

# HIL-SHRINK® HQ 2:1 dünnwandig 12,7/6,4 transparent

Spule

**Artikelnummer** 30177-

**Gewicht** 2.056kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, selbstverlöschend nach UL 224

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

## Produkteigenschaften

<b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>	6,4 mm
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	1/2 Zoll
<b>Schrumpftemperatur</b>	120 °C
<b>Verkaufseinheit</b>	75
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>Material</b>	Polyolefin strahlenvernetzt
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-55 °C – 125 °C
<b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s</b>	0,64 mm
<b>Wandigkeit</b>	dünnwandig
<b>Farbe</b>	transparent
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	12,7 mm
<b>Ausführung</b>	Box

## Weitere Bilder

