

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, PG 21 EMV 14,0 - 18,0 Kabel

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52076

Gewicht 1.787kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird nur durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich.

- mit Dichteinsatz aus TPE
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Weitere Informationen:

- **Index A:** abgesetzter Kabelmantel
- **Index B:** durchgängiger Kabelmantel

Produkteigenschaften

Gewindetyp	PG
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Ausführung	mit Irisfeder
Anschlussgewinde (AG)	PG 21
Verkaufseinheit	25
Kabelmantel	abgesetzt
GL	7 mm
H	25 mm
Schirmdurchmesser max.-min.	14,5 - 10,5 mm
Temperaturbereich	-20 °C - 105 °C
min. - max. Kabeldurchmesser	18 - 14 mm
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder

