

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M16, schwarz, 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91537

Gewicht 4.326kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewinde (M)	M16
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
CH	65 mm
D	50 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.F.	10,0 kN
H	100 mm
Verkaufseinheit	10
R.C.	200 kN
R.T.	30,0 kN
Nennspannung DC	1500 V
e	21 mm
f	25 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

