

# Zwischenraum-Isolatoren TYP CS/P, M 8 rot 30 mm

TYP CS/P

**Artikelnummer** 90088

**Gewicht** 4.934kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- Betriebstemperatur:  $-40^{\circ}\text{C} < T < +130^{\circ}\text{C}$
- selbstverlöschend
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindegelenken: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

<b>Kriechspannungsfestigkeit</b>	8 kV
<b>max. Biegekraft</b>	4,5 kN
<b>Gewindegelenkmaterial</b>	Stahl verzinkt
<b>Farbe</b>	rot
<b>Verkaufseinheit</b>	80
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
<b>Durchmesser</b>	30 mm
<b>H</b>	30 mm
<b>Gewinde (M)</b>	M8
<b>Isolationsmaterial</b>	Polyglas-Polyestermasse
<b>Durchschlagsspannung</b>	20 kV
<b>Flammwidrigkeitsgrad</b>	UL 94 V-0
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 130 °C
<b>max. Zugbelastbarkeit</b>	9 kN
<b>max. Druckbelastbarkeit</b>	40 kN
<b>max. Anzugsdrehmoment</b>	10 - 24 Nm
<b>U_M</b>	750 V
<b>A</b>	9 mm
<b>SW</b>	30 mm
<b>Typ</b>	CS/P 30

## Weitere Bilder

