

HIL-SHRINK® 876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 101,6/50,8 schwarz | schwarz

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31150

Gewicht 11.234kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, sehr flexibler, selbstverlöschender Schrumpfschlauch. Zugelassen nach UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 Ausg. 3.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +100 °C
- UL

Produkteigenschaften

Zulassungen	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
min. bei Anlieferung Ø D	4 Zoll
Verkaufseinheit	30
Farbe	schwarz
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	1,4 mm
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	50,8 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
min. bei Anlieferung Ø D	101,6 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

