HILPRESS-METEX® Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, metrisch, grau, M 63 x 1,5 PA | grau



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 51536 L
Gewicht 1.605kg

Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- Norm: EN 62444
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C
- Dichteinsatz: EPDM
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
Anschlussgewinde (AG)	M 63 x 1,5
UL-Zulassung	Ja
Temperaturbereich	-40 °C – 100 °C
Material	Polyamid
Verkaufseinheit	10
H	67 - 81 mm
Ausführung	mit langem Anschlussgewinde
Gewindetyp	metrisch
Farbe	grau
Schlüsselgrösse	68 mm
min. - max. Kabeldurchmesser	34 - 48 mm
GL	18 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder



