

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M4, schwarz, 15 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91500

Gewicht 0.276kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

R.C.	15 kN
CH	14 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
H	15 mm
D	12 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
e	3 mm
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.T.	1,5 kN
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M4
f	4 mm
Nennspannung AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

